

CATALOGO GENERAL DE RUEDAS

Tipo de Rueda / Banda: POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4078	100	40	1/2"	100	Liso		
HR-4082	100	40	5/8"	100	Liso		
HR-5500	100	44	17mm	200	Ruleman	Eco	
HR-4079	125	38	1/2"	125	Liso		
HR-4084	125	40	5/8"	125	Liso		
HR-5501	125	44	17mm	250	Ruleman	Eco	
HR-4086	150	45	3/4"	200	Liso		
HR-3704	150	50	17mm	250	Ruleman		
HR-5502	150	44	17mm	300	Ruleman	Eco	
HR-3705	200	50	20mm	250	Liso		
HR-4091	200	50	20mm	250	Ruleman		
HR-3706	200	50	20mm	300	Ruleman		
HR-5503	200	44	17mm	350	Ruleman	Eco	
HR-4092	250	50	3/4"	250	Liso		
HR-4093	250	50	20mm	250	Ruleman		

Uso Recomendado: Ideal para transporte de cargas ligeras en entornos industriales.

Tipo de Rueda / Banda: POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-3907	125	50	17mm	350	Ruleman	PVC Naranja	
HR-4881	150	40	17mm - 1/2	150	Ruleman	PVC C/Guarda Hilos	
HR-4291N	150	45	3/4	150	Liso	PP Negro	
HR-4292	150	45	19mm	150	Ruleman	PVC	
HR-3725	150	50	3/4	250	Liso	HI TEC	
HR-3726	150	50	17mm	250	Ruleman	HI TEC	
HR-3908	150	50	3/4	400	Liso	PVC Naranja	
HR-3909	150	50	17mm	400	Ruleman	PVC Naranja	
HR-4295N	200	45	3/4	200	Liso	PP Negro	
HR-4296	200	45	19mm	200	Ruleman	PVC	
HR-3727	200	50	1/2	300	Liso	HI TEC	
HR-3728	200	50	17mm	300	Ruleman	HI TEC	
HR-3910	200	50	1/2	500	Liso	PVC Naranja	
HR-3911	200	50	20mm	500	Ruleman	PVC Naranja	
HR-4297N	250	50	3/4	250	Liso	PP Negro	
HR-4298N	250	50	20mm	250	Ruleman	PP Negro	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Rueda / Banda: NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon (mm)	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4189	100	40	1/2	125	Liso		
HR-4192	100	40	5/8	125	Liso		
HR-4159	125	38	1/2	150	Liso		
HR-4194	125	40	5/8	175	Liso		
HR-4160	125	40	1/2	150	Rodillo		
HR-3713	125	50	17mm	350	Ruleman		
HR-4195	150	45	3/4	225	Liso		
HR-4196	150	50	17mm	400	Ruleman		
HR-4197	200	50	3/4	300	Liso		
HR-4198	200	50	20mm	500	Ruleman		

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Rueda / Banda: NYLON con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-3801	100	32	12mm	150	Rodillo		
HR-4443	100	40	1/2	150	Liso		
HR-4444	100	40	17mm	150	Ruleman		
HR-3803	125	32	12mm	200	Rodillo		
HR-3804	125	40	1/2	200	Rodillo	PVC Azul	
HR-4448	125	40	1/2	200	Liso		
HR-4449	125	40	17mm	200	Ruleman		
HR-4453	150	40	17mm - 1/2	250	Ruleman	PVC C/Guarda Hilos	
HR-4454	150	50	3/4	300	Liso		
HR-4456	150	50	17mm	300	Ruleman		
HR-4457	200	50	3/4	400	Liso		
HR-4459	200	50	20mm	400	Ruleman		

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.

Tipo de Rueda / Banda: TERMICAS de NYLON con Fibra de Vidrio

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4270	100	40	1/2	150	Liso		
HR-4270N	100	40	1/2	150	Liso		
HR-4273	150	50	3/4	250	Liso		

Uso Recomendado: Hornos, secadores y procesos industriales de alta temperatura. Acta hasta temperaturas de 250°C

Tipo de Rueda / Banda: HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4713	100	40	5/8	200	Liso		
HR-4714	100	40	17mm	200	Ruleman		
HR-4719	125	50	5/8	350	Liso		
HR-4734	125	50	20mm	350	Ruleman		
HR-4715	150	50	3/4	400	Liso		
HR-4716	150	50	20mm	400	Ruleman		
HR-4717	200	50	3/4	400	Liso		
HR-4718	200	50	20mm	400	Ruleman		

Uso Recomendado: : Entornos industriales pesados o de alta exigencia mecánica. Acta para altas temperaturas de hasta 450°C

Tipo de Rueda / Banda: HIERRO con banda de POLIURETANO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4590	100	40	5/8	200	Liso		
HR-4591	100	40	17mm	200	Ruleman		
HR-5100	100	50	17mm	500	Ruleman		
HR-4891	125	38	15mm	250	Ruleman		
HR-4592	125	40	5/8	250	Liso		
HR-4593	125	40	17mm	250	Ruleman		
HR-4587	125	50	5/8	350	Liso		
HR-4589	125	50	20mm	350	Ruleman		
HR-4589C	125	50	20mm	250	Ruleman	Eco	
HR-5101	125	50	17mm	600	Ruleman		
HR-4594	150	50	3/4	400	Liso		
HR-4595	150	50	20mm	400	Ruleman		
HR-4595C	150	50	20mm	350	Ruleman	Eco	
HR-5102	150	50	17mm	700	Ruleman		
HR-5080	150	50	17mm	550	Ruleman		
HR-4598	200	50	3/4	500	Liso		
HR-4599	200	50	20mm	500	Ruleman		
HR-4599C	200	50	20mm	400	Ruleman	Eco	
HR-5105	200	50	20mm	900	Ruleman		
HR-5081	200	50	20mm	650	Ruleman		
HR-4602	250	50	3/4	700	Liso		
HR-4603	250	50	20mm	700	Ruleman		
HR-5108	250	50	20mm	1000	Ruleman		
HR-4607	300	50	20mm	700	Ruleman		

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.

Tipo de Rueda / Banda: HIERRO con banda de GOMA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-4680	100	50	3/4	125	Rodillo	Eco	
HR-5402	100	40	5/8	200	Liso		
HR-5403	100	40	17mm	200	Ruleman		
HR-4681	125	50	3/4	130	Rodillo	Eco	
HR-5404	125	40	5/8	250	Liso		
HR-5405	125	40	17mm	250	Ruleman		
HR-4683	150	50	3/4	200	Rodillo	Eco	
HR-5406	150	50	3/4	300	Liso		
HR-5401	150	50	20mm	300	Ruleman		
HR-4686	200	50	3/4	220	Rodillo	Eco	
HR-5407	200	50	3/4	400	Liso		
HR-5400	200	50	20mm	400	Ruleman		
HR-4687	250	50	3/4	250	Rodillo	Eco	
HR-5408	250	50	3/4	500	Liso		
HR-5409	250	50	20mm	500	Ruleman		

Uso Recomendado: Equipos de transporte en pisos rugosos o con desniveles.

Tipo de Rueda / Banda: NEUMATICAS con llanta de CHAPA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-1900	160	50	1/2	40	Rodillo	2 Telas	
HR-1901	210	60	5/8	60	Rodillo	4 Telas	
HR-1905	210	60	3/4	60	Rodillo	4 Telas	
HR-1902	260	80	5/8	80	Rodillo	4 Telas	
HR-1903	260	80	5/8	80	Rodillo	4 Telas	
HR-1907	260	80	20mm	125	Ruleman	4 Telas	
HR-1977	310	90	20mm	200	Ruleman	6 Telas	
HR-1910	400	100	25mm	250	Ruleman	6 Telas	

Tipo de Rueda / Banda: NEUMATICAS con llanta Plástica

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Diámetro Interior bulon/ Eje	Carga Máxima (Kg)	Tipo de Buje	Observaciones	Imagen Referencial
HR-1913	210	60	3/4	60	Liso	4 Telas	
HR-1984	210	60	17mm	60	Ruleman	4 Telas	
HR-1917	250	80	3/4	80	Rodillo	4 Telas	
HR-1918	260	80	3/4	80	Liso	4 Telas	
HR-1986	260	80	17mm	80	Ruleman	4 Telas	
HR-1921	310	90	3/4	100	Liso	4 Telas	
HR-1923	310	90	19mm	100	Ruleman	4 Telas	
HR-1933	400	100	25mm	150	Ruleman	6 Telas	

Uso Recomendado: Carros de transporte en exteriores o terrenos accidentados.