

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS ESPECIALES POR SOPORTE DE INOXIDABLE AISI 304.

Uso Recomendado: El conjunto inoxidable ideal para plantas sanitarias, alimenticias o zonas húmedas que exigen higiene y resistencia.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100Ai / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HG-4125Ai / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-240	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150Ai / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-240	Liso/ Ruleman	
HG-4200Ai / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	240	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100Ai / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HF-4125Ai / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-240	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150Ai / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-240	Liso/ Ruleman	
HF-4200Ai / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	240	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100Ai / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4125Ai / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150Ai / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	240	Liso/ Ruleman	
HG-4200Ai / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	240	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON con banda de PVC o Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100Ai / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4125Ai / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150Ai / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	240	Liso/ Ruleman	
HF-4200Ai / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	240	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.