

CATALOGO GENERAL DE RUEDAS

TRABAJOS LIVIANOS POR SOPORTE DE HASTA 220KG.

Uso recomendado: Ideal para estaciones de trabajo y carros livianos donde se necesita agilidad y economía sin sacrificar durabilidad.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-3100 / PP	100	40	123 x 100	95 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HG-4100L / PP	100	40	127 x 115	90 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HG-3125 / PP	125	40	123 x 100	95 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HG-4125L / PP	125	40	127 x 115	90 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HG-4150L / PP	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-300	Liso/ Ruleman	
HG-4200L / PP	200	50	127 x 115	90 x 75	240	250-350	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-3100 / PP	100	40	123 x 100	95 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HF-4100L / PP	100	40	127 x 115	90 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HF-3125 / PP	125	40	123 x 100	95 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HF-4125L / PP	125	40	127 x 115	90 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HF-4150L / PP	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-300	Liso/ Ruleman	
HF-4200L / PP	200	50	127 x 115	90 x 75	240	250-350	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Ideal para transporte de cargas ligeras en entornos industriales.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-3125 / PP-HT	125	50	123 x 100	95 x 75	160	350	Ruleman	
HG-4125 / PP-HT	125	50	127 x 115	90 x 75	160	350	Ruleman	
HG-4150L / PP-PVC	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-250	Liso/ Ruleman GH	
HG-4150L / PP-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-400	Liso/ Ruleman	
HG-4200L / PP-PVC	200	50	127 x 115	90 x 75	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HG-4200L / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-3125 / PP-HT	125	50	123 x 100	95 x 75	160	350	Ruleman	
HF-4125 / PP-HT	125	50	127 x 115	90 x 75	160	350	Ruleman	
HF-4150L / PP-PVC	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-250	Liso/ Ruleman GH	
HF-4150L / PP-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-400	Liso/ Ruleman	
HF-4200L / PP-PVC	200	50	127 x 115	90 x 75	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HF-4200L / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / TERMICA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-3100 / T	100	40	123 x 100	95 x 75	135	125	Liso	
HG-4100L / T	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HG-4150L / T	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250	Liso	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / TERMICA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-3100 / T	100	40	123 x 100	95 x 75	135	125	Liso	
HF-4100L / T	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HF-4150L / T	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250	Liso	

Uso Recomendado: Hornos, secadores y procesos industriales de alta temperatura. Acta hasta temperaturas de 250°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-3100 / Ny	100	40	123 x 100	95 x 75	135	125	Liso	
HG-4100L / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HG-3125 / Ny	125	40	123 x 100	95 x 75	160	150-350	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4125L / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-350	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150L / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-400	Liso/ Ruleman	
HG-4200L / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-3100 / Ny	100	40	123 x 100	95 x 75	135	125	Liso	
HF-4100L / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HF-3125 / Ny	125	40	123 x 100	95 x 75	160	150-350	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4125L / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-350	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150L / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-400	Liso/ Ruleman	
HF-4200L / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-3100 / Ny-HT	100	40	123 x 100	95 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4100L / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-3125 / Ny-HT	125	40	123 x 100	95 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4125L / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150L / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HG-4200L / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	400	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON con banda de Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-3100 / Ny-HT	100	40	123 x 100	95 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4100L / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-3125 / Ny-HT	125	40	123 x 100	95 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4125L / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150L / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HF-4200L / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	400	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.