

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS CARROS PENETRABLES POR SOPORTE DE HASTA 220KG.

Uso Recomendado: Soporte compacto y funcional, ideal para carros logísticos de uso intenso donde se prioriza maniobrabilidad y fijación directa.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / PP	100	40	100	1/2"	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HGR-125 / PP	125	40	100	1/2"	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HGR-150 / PP	150	50	100	1/2"	190	200-300	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / PP	200	50	100	1/2"	240	250-350	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Ideal para transporte de cargas ligeras en entornos industriales.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-125 / PP-HT	125	50	100	1/2"	160	350	Ruleman	
HGR-150 / PP-PVC	150	50	100	1/2"	190	200-250	Liso/ Ruleman GH	
HGR-150 / PP-HT	150	50	100	1/2"	190	250-400	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / PP-PVC	200	50	100	1/2"	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / PP-HT	200	50	100	1/2"	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / TERMICA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / T	100	40	100	1/2"	135	125	Liso	
HGR-150 / T	150	50	100	1/2"	190	250	Liso	

Uso Recomendado: Hornos, secadores y procesos industriales de alta temperatura. Acta hasta temperaturas de 250°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / Ny	100	40	100	1/2"	135	125	Liso	
HGR-125 / Ny	125	40	100	1/2"	160	150-350	Liso/ Rodillo/Rul	
HGR-150 / Ny	150	50	100	1/2"	190	225-400	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / Ny	200	50	100	1/2"	240	300-500	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / Ny-HT	100	40	100	1/2"	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HGR-125 / Ny-HT	125	40	100	1/2"	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HGR-150 / Ny-HT	150	50	100	1/2"	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / Ny-HT	200	50	100	1/2"	240	400	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / Fe	100	40	100	1/2"	135	200	Liso/ Ruleman	
HGR-125 / Fe	125	40	100	1/2"	160	250	Liso/ Ruleman	
HGR-150 / Fe	150	50	100	1/2"	190	300	Liso/ Ruleman	
HGR-200 / Fe	200	50	100	1/2"	240	330	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: : Entornos industriales pesados o de alta exigencia mecánica. Acta para altas temperaturas de hasta 450°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGR-100 / Fe-Pe	100	50	100	1/2"	135	230	Ruleman	
HGR-125 / Fe-Pe	125	50	100	1/2"	160	280	Ruleman	
HGR-150 / Fe-Pe	150	50	100	1/2"	190	300	Ruleman	
HGR-200 / Fe-Pe	200	50	100	1/2"	240	400	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.