

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS MEDIANOS POR SOPORTE DE HASTA 320KG.

Uso Recomendado: Perfecta para equipar estructuras móviles en logística y producción con ruedas técnicas y soporte reforzado.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / PP	100	40	127 x 115	90 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HG-4125 / PP	125	40	127 x 115	90 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HG-4150 / PP	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-300	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / PP	200	50	127 x 115	90 x 75	240	250-320	Liso/ Ruleman	
HG-4250 / PP	250	50	128 x 115	90 x 75	280	250	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / PP	100	40	127 x 115	90 x 75	135	100-200	Liso/ Ruleman	
HF-4125 / PP	125	40	127 x 115	90 x 75	160	125-250	Liso/ Ruleman	
HF-4150 / PP	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-300	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / PP	200	50	127 x 115	90 x 75	240	250-320	Liso/ Ruleman	
HF-4250 / PP	250	50	128 x 115	90 x 75	280	250	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Ideal para transporte de cargas ligeras en entornos industriales.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4125 / PP-HT	125	50	127 x 115	90 x 75	160	320	Ruleman	
HG-4150 / PP-PVC	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-250	Liso/ Ruleman GH	
HG-4150 / PP-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-320	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / PP-PVC	200	50	127 x 115	90 x 75	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-320	Liso/ Ruleman	
HG-4250 / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	280	300-320	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4125 / PP-HT	125	50	127 x 115	90 x 75	160	320	Ruleman	
HF-4150 / PP-PVC	150	50	127 x 115	90 x 75	190	200-250	Liso/ Ruleman GH	
HF-4150 / PP-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-320	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / PP-PVC	200	50	127 x 115	90 x 75	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-320	Liso/ Ruleman	
HF-4250 / PP-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	280	300-320	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / TERMICA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100L / T	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HG-4150L / T	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250	Liso	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / TERMICA

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100L / T	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HF-4150L / T	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250	Liso	

Uso Recomendado: Hornos, secadores y procesos industriales de alta temperatura. Acta hasta temperaturas de 250°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HG-4125 / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-320	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150 / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-320	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-320	Liso/ Ruleman	
HG-4250 / Ny	250	50	127 x 115	90 x 75	280	320	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / Ny	100	40	127 x 115	90 x 75	135	125	Liso	
HF-4125 / Ny	125	40	127 x 115	90 x 75	160	150-320	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150 / Ny	150	50	127 x 115	90 x 75	190	225-320	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / Ny	200	50	127 x 115	90 x 75	240	300-320	Liso/ Ruleman	
HF-4250 / Ny	250	50	127 x 115	90 x 75	280	320	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4125 / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150 / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Liso/ Ruleman	
HG-4250 / Ny-HT	250	50	127 x 115	90 x 75	280	300-320	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON con banda de Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / Ny-HT	100	40	127 x 115	90 x 75	135	150	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4125 / Ny-HT	125	40	127 x 115	90 x 75	160	200	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150 / Ny-HT	150	50	127 x 115	90 x 75	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / Ny-HT	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Liso/ Ruleman	
HF-4250 / Ny-HT	250	50	127 x 115	90 x 75	280	300-320	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / Fe	100	40	127 x 115	90 x 75	135	200	Liso/ Ruleman	
HG-4125 / Fe	125	40	127 x 115	90 x 75	160	250	Liso/ Ruleman	
HG-4150 / Fe	150	50	127 x 115	90 x 75	190	300	Liso/ Ruleman	
HG-4200 / Fe	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Liso/ Ruleman	
HG-4250 / Fe	250	50	127 x 115	90 x 75	280	320	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / Fe	100	40	127 x 115	90 x 75	135	200	Liso/ Ruleman	
HF-4125 / Fe	125	40	127 x 115	90 x 75	160	250	Liso/ Ruleman	
HF-4150 / Fe	150	50	127 x 115	90 x 75	190	300	Liso/ Ruleman	
HF-4200 / Fe	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Liso/ Ruleman	
HF-4250 / Fe	250	50	127 x 115	90 x 75	280	320	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: : Entornos industriales pesados o de alta exigencia mecánica. Acta para altas temperaturas de hasta 450°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Goma

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / Fe-Go	100	40-50	127 x 115	90 x 75	135	125-140	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4125 / Fe-Go	125	40-50	127 x 115	90 x 75	160	130-150	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4150 / Fe-Go	150	50	127 x 115	90 x 75	190	180-200	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4200 / Fe-Go	200	50	127 x 115	90 x 75	240	220	Liso/ Rodillo/Rul	
HG-4250 / Fe-Go	250	50	127 x 115	90 x 75	280	250	Liso/ Rodillo/Rul	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO con banda de Goma

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / Fe-Go	100	40-50	127 x 115	90 x 75	135	125-140	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4125 / Fe-Go	125	40-50	127 x 115	90 x 75	160	130-150	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4150 / Fe-Go	150	50	127 x 115	90 x 75	190	180-200	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4200 / Fe-Go	200	50	127 x 115	90 x 75	240	220	Liso/ Rodillo/Rul	
HF-4250 / Fe-Go	250	50	127 x 115	90 x 75	280	250	Liso/ Rodillo/Rul	

Uso Recomendado: Equipos de transporte en pisos rugosos o con desniveles.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-4100 / Fe-Pe	100	50	127 x 115	90 x 75	135	230	Ruleman	
HG-4125 / Fe-Pe	125	50	127 x 115	90 x 75	160	280	Ruleman	
HG-4150 / Fe-Pe	150	50	127 x 115	90 x 75	190	300	Ruleman	
HG-4200 / Fe-Pe	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-4100 / Fe-Pe	100	50	127 x 115	90 x 75	135	230	Ruleman	
HF-4125 / Fe-Pe	125	50	127 x 115	90 x 75	160	280	Ruleman	
HF-4150 / Fe-Pe	150	50	127 x 115	90 x 75	190	300	Ruleman	
HF-4200 / Fe-Pe	200	50	127 x 115	90 x 75	240	320	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.

