

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS PESADOS POR SOPORTE DE HASTA 750KG.

Uso Recomendado: Para cargas extremas, esta serie con ruedas industriales es la mejor aliada en entornos pesados o continuos.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Ny	150	50	170 x 130	135 x 90	160	400-600	Ruleman	
HG-8200 / Ny	200	50	170 x 130	135 x 90	190	500-750	Ruleman	
HG-8250 / Ny	250	50	170 x 130	135 x 90	240	600-750	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Ny	150	50	170 x 130	135 x 90	160	400-600	Ruleman	
HG-8200 / Ny	200	50	170 x 130	135 x 90	190	500-750	Ruleman	
HG-8250 / Ny	250	50	170 x 130	135 x 90	240	600-750	Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Ny-Pe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	300	Ruleman	
HG-8200 / Ny-Pe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	400	Ruleman	
HG-8250 / Ny-Pe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	350	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Ny-Pe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	300	Ruleman	
HG-8200 / Ny-Pe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	400	Ruleman	
HG-8250 / Ny-Pe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	350	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Fe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	750	Ruleman	
HG-8200 / Fe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	750	Ruleman	
HG-8250 / Fe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	750	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Fe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	750	Ruleman	
HG-8200 / Fe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	750	Ruleman	
HG-8250 / Fe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	750	Ruleman	

Uso Recomendado: : Entornos industriales pesados o de alta exigencia mecánica. Acta para altas temperaturas de hasta 450°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-8150 / Fe-Pe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	400	Ruleman	
HG-8200 / Fe-Pe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-8250 / Fe-Pe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	500	Ruleman	
HG-6800 / Fe-Pe	300	50	170 x 130	135 x 90	290	550	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-8150 / Fe-Pe	150	50	170 x 130	135 x 90	160	400	Ruleman	
HF-8200 / Fe-Pe	200	50	170 x 130	135 x 90	190	450	Ruleman	
HF-8250 / Fe-Pe	250	50	170 x 130	135 x 90	240	500	Ruleman	
HF-6800 / Fe-Pe	300	50	170 x 130	135 x 90	290	550	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.