

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS SEMI PESADOS POR SOPORTE DE HASTA 450KG.

Uso Recomendado: Combinación robusta y versátil para carros semipesados en industrias exigentes o talleres de trabajo intensivo.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Ny	150	50	165 x 115	135 x 90	160	400-450	Ruleman	
HG-6200R / Ny	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-6250R / Ny	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-6150R / Ny	150	50	165 x 115	135 x 90	160	400-450	Ruleman	
HF-6200R / Ny	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HF-6250R / Ny	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	

Uso Recomendado: Entornos industriales con cargas pesadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / NYLON con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Ny-Pe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	300	Ruleman	
HG-6200R / Ny-Pe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	400	Ruleman	
HG-6250R / Ny-Pe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	350	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / NYLON con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HF-6150R / Ny-Pe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	300	Ruleman	
HF-6200R / Ny-Pe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	400	Ruleman	
HF-6250R / Ny-Pe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	350	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en entornos logísticos con cargas moderadas. Cargas pesadas en áreas con superficies delicadas.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Fe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	450	Ruleman	
HG-6200R / Fe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-6250R / Fe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Fe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	450	Ruleman	
HG-6200R / Fe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-6250R / Fe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	

Uso Recomendado: : Entornos industriales pesados o de alta exigencia mecánica. Acta para altas temperaturas de hasta 450°C

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Fe-Pe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	400	Ruleman	
HG-6200R / Fe-Pe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-6250R / Fe-Pe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	
HG-6300R / Fe-Pe	300	50	165 x 115	135 x 90	290	450	Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HG-6150R / Fe-Pe	150	50	165 x 115	135 x 90	160	400	Ruleman	
HG-6200R / Fe-Pe	200	50	165 x 115	135 x 90	190	450	Ruleman	
HG-6250R / Fe-Pe	250	50	165 x 115	135 x 90	240	450	Ruleman	
HG-6300R / Fe-Pe	300	50	165 x 115	135 x 90	290	450	Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.