

CATALOGO GENERAL DE SOPORTES CON RUEDAS

TRABAJOS CONSTRUCCION POR SOPORTE DE HASTA 300KG.

Uso Recomendado: Soporte con rueda diseñado para fijación segura y movilidad controlada en estructuras de altura como andamios.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGA-150 / PP-PVC	150	50	100	1/2"	190	200-250	Liso/ Ruleman	
HGA-150 / PP-HT	150	50	100	1/2"	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HGA-200 / PP-PVC	200	50	100	1/2"	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HGA-200 / PP-HT	200	50	100	1/2"	240	300	Liso/ Ruleman	

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA FIJA / POLIPROPILENO con banda de PVC o Hi-Tech

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HFA-150 / PP-PVC	150	50	100	1/2"	190	200-250	Liso/ Ruleman	
HFA-150 / PP-HT	150	50	100	1/2"	190	250-300	Liso/ Ruleman	
HFA-200 / PP-PVC	200	50	100	1/2"	240	200-250	Liso/ Ruleman	
HFA-200 / PP-HT	200	50	100	1/2"	240	300	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en interiores con superficies delicadas o ligeramente irregulares. Cargas medianas en almacenes o plantas de producción

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA - FIJA / HIERRO con banda de Goma

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Rectangular	Agujeros de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGA-150 / Fe-Go	150	50	100	1/2"	190	180-200	Liso/ Rodillo/Rul	
HGA-200 / Fe-Go	200	50	100	1/2"	240	220	Liso/ Rodillo/Rul	
HFA-150 / Fe-Go	150	50	100	1/2"	190	180-200	Liso/ Rodillo/Rul	
HFA-200 / Fe-Go	200	50	100	1/2"	240	220	Liso/ Rodillo/Rul	

Uso Recomendado: Equipos de transporte en pisos rugosos o con desniveles.

Tipo de Soporte / Rueda: HORQUILLA GIRATORIA - FIJA / HIERRO con banda de Poliuretano

Código	Diámetro (mm)	Ancho Banda (mm)	Base Redonda	Bulon de Fijacion	Altura con Rueda	Capacidad de Carga	Tipo de Buje	Imagen Referencial
HGA-150 / Fe-Pe	150	50	100	1/2"	190	300	Liso/ Ruleman	
HGA-200 / Fe-Pe	200	50	100	1/2"	240	300	Liso/ Ruleman	
HFA-150 / Fe-Pe	150	50	100	1/2"	190	300	Liso/ Ruleman	
HFA-200 / Fe-Pe	200	50	100	1/2"	240	300	Liso/ Ruleman	

Uso Recomendado: Transporte en industrias donde se manejan cargas pesadas pero se necesita cuidado del piso.